

(日本消防設備安全センター - 評定品) SPシリーズ

長さ	種類	SP - 1	SP - 2	SPM
600L		1,590		
900L		1,880		2,790
1100L		2,010	1,770	
1200L				3,120
1500L		2,490	2,240	
1800L		2,840		
2000L		3,020	2,610	
2600L		3,600	3,150	
2800L		製造中止	製造中止	
3000L		4,140		
3400L		4,460	製造中止	
3800L		4,850	製造中止	
4000L		5,250	製造中止	

(単位：円)

長尺サイズのものにつきましては、納期のお問い合わせをお願いします。

寸法	種類	青銅製(CAC406)アダプタ付 SP - 1フレキ
20A × 600L		1,800
20A × 900L		2,100
20A × 1100L		2,240
20A × 1500L		2,700
20A × 1800L		3,090
20A × 2000L		3,270
20A × 2600L		3,840
20A × 3000L		4,370
20A × 3400L		4,680
20A × 3800L		5,120
20A × 4000L		5,490

樹脂管スプリンクラー配管

積水化学工業株式会社 (エスロンHTSP)

三井化学株式会社 (エルメックス)

製品の詳細につきましては、お問い合わせをお願いします。

メーカー在庫品ですが即納無理ですので事前にお問い合わせ願います。
アダプタのみは販売していません。

(単位：円)

鉄管継手