

659	青銅バルブ (鉛レスJIS品)	 株式会社 <b>キッツ</b> <small>KITZ 株式会社</small>
05.12		

青銅鉛レス (一般弁)

		JIS規格バルブ							
外観形状									
品 種		ゲート				グローブ	ストレーナ		チャッキ
ボディ		KSB-2 (キッツ鉛レス青銅)							
管端接続		ねじ込		ソルダー		ねじ込	ねじ込	ソルダー	ねじ込
型 式		5K	10K	5K	10K				
製品番号		MN	LN	CMN	CLN	JN	YNK	CYNK	ON
呼径									
$1/4^B$	$8^A$					2,680			
$3/8$	10					2,880			2,840
$1/2$	15	2,540	3,560	2,970	4,170	3,220	2,870	3,190	3,070
$3/4$	20	3,390	5,010	3,950	5,860	4,350	3,650	4,060	3,850
1	25	4,640	6,970	5,420	8,730	5,970	5,280	6,220	5,570
$1\ 1/4$	32	7,800	10,700	9,010	13,600	11,300	7,500	8,860	9,660
$1\ 1/2$	40	10,300	14,900	11,900	18,800	12,400	9,080	10,700	11,800
2	50	15,200	21,200	18,600	26,800	20,000	14,500	17,400	19,100

印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。  
 印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。  
 スクリーンはSUS304板で補強された40メッシュステンレス鋼線網です。


610	エンジョイントバルブ
05.12	

660	青銅バルブ (鉛レス並品)
05.12	

青銅鉛レス (一般弁)

		塩ビ管継手付ゲート	
外観形状			
品 種		KSB 2	
ボディ		塩ビ管用ソケット型	
管端接続		ねじ込	
型 式		10K(埋設用)	10K
製品番号		WVWN	WVKN
呼径			
$1/2$	15	4,370	3,940
$3/4$	20	5,530	5,030
1	25	7,930	7,150
$1\ 1/4$	32		
$1\ 1/2$	40		
2	50		

青銅鉛レス (一般弁)

		ゲート	グローブ	スプリング入りリフトチャッキ	
外観形状					
品 種		ゲート	グローブ	スプリング入りリフトチャッキ	
ボディ		KSB 2 (キッツ鉛レス青銅)			
管端接続		ねじ込			
型 式		10K(埋設用)		10K	
製品番号		WN	GN	RFN	RFND
呼径					
$1/2$	15	3,200	2,810	2,060	2,430
$3/4$	20	4,350	3,930	2,780	3,200
1	25	5,970	5,170	3,980	
$1\ 1/4$	32	9,780	7,790	5,400	
$1\ 1/2$	40	12,500	10,700	7,470	
2	50	19,500	16,700	11,800	

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。