

青・黄銅（ボールバルブ）

| Tシリーズ                  |          |             |       |               |                |          |             |        |               |             |                |
|------------------------|----------|-------------|-------|---------------|----------------|----------|-------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 外観形状                   |          |             |       |               |                |          |             |        |               |             |                |
|                        | 型式       | 150型<br>温水用 | 600型  | 600型<br>Tハンドル | 600型<br>蝶型ハンドル | 400型     | 600型<br>銅管用 | 400型   | 400型<br>Tハンドル | 400型<br>ガス用 | 400型<br>おすすめ接続 |
| ポート径                   | レデューストポア |             |       |               |                | スタンダードポア |             |        |               |             |                |
| 製品番号                   |          |             |       |               |                |          |             |        |               |             |                |
| 呼径                     | TY       | TK          | TKT   | TKW           | TH             | CTH      | T           | TT     | TG            | TO          |                |
| $1/8^B$ 6 <sup>A</sup> |          | 1,320       | 1,320 | 1,320         |                |          |             |        |               |             |                |
| $1/4$ 8                | 2,530    | 1,320       | 1,320 | 1,320         | 2,300          | 2,630    | 2,500       | 2,500  | 2,620         | 2,800       |                |
| $3/8$ 10               | 2,730    | 1,570       | 1,570 | 1,570         | 2,390          | 2,800    | 2,620       | 2,620  | 2,690         | 2,870       |                |
| $1/2$ 15               | 2,790    | 1,780       | 1,780 | 1,780         | 2,450          | 2,840    | 2,870       | 2,870  | 2,980         | 3,270       |                |
| $3/4$ 20               | 3,330    | 2,250       | 2,250 | 2,250         | 2,690          | 3,170    | 3,420       | 3,420  | 3,540         | 3,850       |                |
| 1 25                   | 4,620    | 3,170       | 3,170 | 3,170         | 3,720          | 4,540    | 4,580       | 4,580  | 4,900         | 5,230       |                |
| $1 1/4$ 32             |          | 4,990       | 4,990 |               | 5,590          | 6,720    | 6,970       | 6,970  | 7,290         |             |                |
| $1 1/2$ 40             |          | 5,930       | 5,930 |               | 7,040          | 8,120    | 8,300       | 8,300  | 8,920         |             |                |
| 2 50                   |          | 8,820       | 8,820 |               | 10,300         | 11,800   | 12,500      | 12,500 | 12,900        |             |                |
| $2 1/2$ 65             |          |             |       |               |                | 27,700   | 28,400      |        | 29,400        |             |                |
| 3 80                   |          |             |       |               |                | 45,700   | 46,400      |        | 48,700        |             |                |
| 4 100                  |          |             |       |               |                |          | 64,300      |        |               |             |                |

(単位：円)

| Tシリーズ                  |        |        |               |              |      |
|------------------------|--------|--------|---------------|--------------|------|
| 外観形状                   |        |        |               |              |      |
|                        | 型式     | 400型   | 150型<br>二重ロック | 10K型F付       | 400型 |
| ポート径                   | フルポア   |        |               | スタンダード<br>ポア |      |
| 製品番号                   |        |        |               |              |      |
| 呼径                     | TF     | TFJ    | TB            | TM           |      |
| $1/4^B$ 8 <sup>A</sup> |        |        |               |              |      |
| $3/8$ 10               |        |        |               | 4,530        |      |
| $1/2$ 15               | 3,740  | 4,530  | 14,300        | 4,730        |      |
| $3/4$ 20               | 4,620  | 5,540  | 17,000        | 6,100        |      |
| 1 25                   | 6,450  | 7,750  | 24,900        | 8,250        |      |
| $1 1/4$ 32             | 9,490  | 11,100 | 32,500        | 12,900       |      |
| $1 1/2$ 40             | 12,700 | 14,700 | 41,400        | 16,700       |      |
| 2 50                   | 18,000 | 20,800 | 49,000        | 23,700       |      |
| $2 1/2$ 65             |        |        | 85,500        | 38,200       |      |
| 3 80                   |        |        | 102,000       | 59,900       |      |
| 4 100                  |        |        | 149,000       |              |      |

(単位：円)

| バランサーバルブ                              |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 外観形状                                  |           |            |
|                                       | ボディ/ジスク   | BC6/強化PTFE |
| 管接続部                                  | おすすめ      |            |
| 呼径                                    | 製品記号      | 価格         |
| $3/4^B(20^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル | B S 15-   | 16,300     |
| $3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル | B S 20-   | 16,300     |
| $1/2^B(15^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル | B S S 15- | 13,000     |
| $3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル | B S S 20- | 14,800     |
| $1^B(25^A) \times 1^B(25^A)$ ニップル     | B S S 25- | 26,000     |
|                                       |           |            |
|                                       |           |            |

(単位：円)

印国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

バルブ類

【新定価 2006年6月～】

青・黄銅（ボールバルブ）

|          |                | ロングネック(保温・保冷用)シリーズ  |               |               |             |                  | 3方弁シリーズ  |                |               |                 |                  |
|----------|----------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 外観形状     |                |  |               |               |             |                  |  |                |               |                 |                  |
| 型式       |                | 400型  | 400型<br>Tハンドル | 400型<br>ユニオン付 | 400型<br>銅管用 | 400型銅管用<br>Tハンドル | 400型<br>2面シート  | 10K2面<br>シートF付 | 400型<br>4面シート | 400型堅型<br>2面シート | 400型銅管用<br>2面シート |
| ポート径     |                | スタンダードボア  |               |               |             |                  | スタンダードボア   | レデュースボア        | スタンダードボア      |                 |                  |
| 製品番号     |                | スタンダードボア  |               |               |             |                  | スタンダードボア   | レデュースボア        | スタンダードボア      |                 |                  |
| 呼径       |                | TL  | TLT           | TLTU          | CTL         | CTLTU            | TN   | TNB            | T4T/T4L       | TV2L/TV2T       | CTN              |
| $1/8^B$  | 6 <sup>A</sup> |   |               |               |             |                  |  |                |               |                 |                  |
| $1/4$    | 8              |   |               |               |             | 2,840            |  |                |               | 4,730           |                  |
| $3/8$    | 10             |   |               |               |             | 2,980            |  |                |               | 5,270           |                  |
| $1/2$    | 15             | 3,940   | 3,940         |               | 4,030       | 3,380            |  | 5,590          | 7,030         | 4,230           |                  |
| $3/4$    | 20             | 5,040   | 5,040         |               | 5,390       | 3,750            |  | 7,090          | 10,600        | 4,690           |                  |
| 1        | 25             | 7,030   | 7,030         |               | 7,680       | 5,230            | 45,300   | 10,800         | 10,800        | 6,400           |                  |
| $1\ 1/4$ | 32             | 10,400  | 10,400        |               | 11,200      | 7,780            | 56,300   | 11,900         | 16,400        | 9,430           |                  |
| $1\ 1/2$ | 40             | 13,700  | 13,700        |               | 15,000      | 9,820            | 70,400   | 21,700         | 20,900        | 11,900          |                  |
| 2        | 50             | 19,800  | 19,800        |               | 22,000      | 15,000           | 87,200   | 29,800         | 31,400        | 18,800          |                  |
| $2\ 1/2$ | 65             |   |               |               |             | 30,000           | 147,000  |                |               |                 |                  |
| 3        | 80             |   |               |               |             | 46,400           | 170,000  |                |               |                 |                  |
| 4        | 100            |   |               |               |             |                  |  |                |               |                 |                  |

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）



|          |    |   |               |               |        |               |        |              |
|----------|----|---|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|
| 外観形状     |    |  |               |               |        |               |        |              |
| 型式       |    | 400型  | 400型<br>Tハンドル | 400型<br>Tハンドル | 400型   | 400型<br>Tハンドル | 10K    | 10K<br>Tハンドル |
| ボディ      |    | KBS-2（キッツ鉛レス青銅）   |               |               |        |               |        |              |
| ポート径     |    | スタンダードボア  |               |               |        |               | フルボア   |              |
| 管接続部     |    | ねじ込   |               | めねじ×ユニオン      | ソルダー   | ソルダー×ユニオン     | ねじ込    |              |
| 製品番号     |    | ねじ込   |               | めねじ×ユニオン      | ソルダー   | ソルダー×ユニオン     | ねじ込    |              |
| 呼径       |    | TLN   | TLNT          | TLNTU         | CTLN   | CTLNTU        | TLNF   | TLNFT        |
| $1/2$    | 15 | 4,890   | 4,890         |               | 4,840  |               | 5,650  | 5,650        |
| $3/4$    | 20 | 6,280   | 6,280         |               | 6,470  |               | 7,320  | 7,320        |
| 1        | 25 | 8,740   | 8,740         |               | 9,200  |               | 10,900 | 10,900       |
| $1\ 1/4$ | 32 | 12,900  | 12,900        |               | 13,400 |               | 15,200 | 15,200       |
| $1\ 1/2$ | 40 | 17,000  | 17,000        |               | 17,900 |               | 21,400 | 21,400       |
| 2        | 50 | 24,700  | 24,700        |               | 26,400 |               | 30,200 | 30,200       |

印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

(単位：円)



青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ） 【新定価 2006年6月～】

|  |                 | 鋼管用ファンコイルバルブ  |        |            |        |        |        | 銅管用ファンコイルバルブ   |        |        |        |
|--|-----------------|---|--------|------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 外観形状                                     |                 |  |        |            |        |        |        |  |        |        |        |
|  |                 | 住宅・都市整備公団建設指定資材   |        |            |        |        |        | 住宅・都市整備公団建設指定資材  |        |        |        |
| 用途                                       |                 | 調整用   |        | インジケータ付調整用 |        | 切換用    |        | 調整用  |        | 切換用    |        |
| 型式                                       |                 | アングル形   | ストレート形 | アングル形      | ストレート形 | アングル形  | ストレート形 | アングル形  | ストレート形 | アングル形  | ストレート形 |
| 製品番号                                     |                 | NAH   | NSH    | INAH       | INSH   | RAH    | RSH    | CNAH   | CNSH   | CRAH   | CRSH   |
| 呼径                                       |                 |   |        |            |        |        |        |  |        |        |        |
| <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup> | 15 <sup>A</sup> | 3,740   | 3,850  | 4,140      | 4,280  | 3,190  | 3,270  | 3,970  | 4,090  | 3,390  | 3,450  |
| <sup>3</sup> / <sub>4</sub>              | 20              | 4,080   | 4,170  | 4,720      | 4,840  | 3,450  | 3,490  | 4,320  | 4,420  | 3,670  | 3,700  |
| 1  | 25              | 7,370   | 7,430  | 8,890      | 9,090  | 6,340  | 6,480  | 7,800  | 7,880  | 6,730  | 6,870  |
| <sup>1</sup> / <sub>4</sub>              | 32              |   |        | 20,500     | 20,800 | 15,000 | 15,300 |  |        | 16,000 | 16,200 |

(単位：円)


|      |   |
|------|---|
| 652  | <h2>Sボールバルブ</h2>  |
| 06.6 |   |

【新定価 2006年6月～】

|  |                 | Sボールバルブ   |       |         |                 |       |       | ファンコイルユニット用ボールバルブ  |       |       |         |
|--|-----------------|---|-------|---------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|---------|
| 外観形状                                     |                 |  |       |         |                 |       |       |  |       |       |         |
| 品種                                       |                 | ストレート形  |       |         |                 |       |       |  |       |       |         |
| 型式                                       |                 | ストレート形  | メッキ付  | ロングハンドル | メッキ付<br>ロングハンドル | めす×めす | メッキ付  | ロングハンドル  | めす×めす | めす×おす | めす×ユニオン |
| 製品番号                                     |                 | S1-   | S2-   | S3-     | S4-             | S6-   | S8-   | S9-  | RTRM  | RTRO  | RTRU    |
| 呼径                                       |                 |   |       |         |                 |       |       |  |       |       |         |
| <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup> | 15 <sup>A</sup> | 1,550   | 1,600 | 1,550   | 1,600           | 1,600 | 1,890 | 1,870  | 2,380 | 2,380 | 4,080   |
| <sup>3</sup> / <sub>4</sub>              | 20              | 1,740   | 1,840 | 1,740   | 1,840           | 1,740 | 2,150 | 2,070  | 2,630 | 2,630 | 4,570   |
| 1  | 25              |   |       |         |                 |       |       |  | 3,570 | 3,570 | 6,020   |

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

|  |                 | 給湯器用バルブ   |            |        |       |            |       |             |       |             |       |
|--|-----------------|---|------------|--------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 外観形状                                     |                 |  |            |        |       |            |       |             |       |             |       |
|  |                 | *   | *          | *      | *     | *          | *     | *           | *     | *           | *     |
| 品種                                       |                 | ストレート形コア付   |            |        |       |            |       |             |       |             |       |
| 型式                                       |                 | 逆止弁交換型  |            | 逆止弁一体型 |       |            |       | BC6 / Kメタル  |       |             |       |
| 管接続部                                     |                 | めす×おす   |            | おす×おす  |       | めす×めす      |       | おねじ×ユニオンナット |       | めねじ×ユニオンナット |       |
| 製品番号                                     |                 | S38W  | S38W 3/4X  | S23N   | S24N  | S24N 3/4X  | S25N  | S26N        | S26LN | S27N        | S27LN |
| 呼径                                       |                 | S38LW   | S38LW 3/4X | S23LN  | S24LN | S24LN 3/4X | S25LN |             |       |             |       |
| <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup> | 15 <sup>A</sup> | 4,200   | 4,680      | 2,320  | 2,440 | 2,730      | 2,440 | 2,780       | 2,840 | 2,780       | 2,840 |
| <sup>3</sup> / <sub>4</sub>              | 20              | 4,680   |            | 2,640  | 2,730 |            | 2,730 | 3,240       | 3,290 | 3,240       | 3,290 |

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

注) 製品記号の語尾にLが付くものはロングハンドル付となります。

\*印はメッキ付です。

バルブ類