





製品記号		QH1-F	QH1-D	QH2-F	QH2-D	QH3-D							
7	サイレンサ	CAC製	SCS製	CAC製	SCS製	SUS製							
		 型式：QH-1型		 型式：QH-2型		 型式：QH-3型							
標準仕様	形式	F形		S形		レンコン形							
	材質	CAC	SCS	CAC	SCS	SUS							
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS Rcねじ							
	適用圧力	0.7MPa以下		0.7MPa以下		0.7MPa以下							
	適用流体	蒸気		蒸気		蒸気							
	発音限界温度	66		95		95							
呼び径	15	CAC製	寸法A×B(mm)	梱包数	SCS製	CAC製	寸法A×B(mm)	梱包数	SCS製	SUS製	寸法A×B(mm)	梱包数	
			質量(kg)				質量(kg)				質量(kg)		
	20	6,900	5,500	54×54	10	26,600	5,800	70×57	10	33,000	19,600	50×34	10
				0.4				0.4				0.3	
	25	9,600	6,900	62×63	10	31,300	7,700	94×72	10	34,600	22,300	53×40	10
				0.6				0.9				0.3	
	32	14,200	9,600	75×75	10	34,600	14,400	133×95	5	46,700	26,600	60×48	10
				0.9				2.1				0.5	
	40	19,800	14,200	93×91	10	65,000	25,600	175×113	2	74,000	54,700	63×65	10
				1.8				3.5				1.0	
50	33,300	19,800	110×109	10	69,800	39,500	204×137	2	78,200	67,100	65×75	10	
			2.4				5.0				1.4		
65	93,200	33,300	140×130	5	84,100	55,200	229×156	2	98,500	96,800	70×110	10	
			4.2				8.0				3.4		
80	98,000	93,200	155×154		127,000	109,000	260×180		151,000				
			11.5				12.5						
80	98,000	98,000	180×170		139,000	110,000	280×200		191,000				
			14.5				15.0						

ご注文の際は、製品記号もお知らせください。






製品記号		ATB5-G	ATB5F-G	AT6-N	AT6F-N						
7	スチームトラップ	1.0MPa 三役	1.0MPa 三役	1.0MPa	1.0MPa						
		 バイパス付 型式：ATB-5型	 バイパス付 型式：ATB-5F型	 SUS製も製作しています。 型式：AT-6型	 SUS製も製作しています。 型式：AT-6F型						
標準仕様	形式	サーモスタチック式(サ・モエレメント式)		サーモスタチック式(サ・モエレメント式)							
	適用流体	飽和蒸気 注		飽和蒸気 注							
	流体温度	184 以下		184 以下							
	適用圧力	1.0MPa 以下		1.0MPa 以下							
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ						
	材質	FC		SS							
呼び径	要部	弁体・弁座(SUS)・コック(CAC)・サ・モエレメント(SUS)				弁体・弁座(SUS)・サ・モエレメント(SUS)					
		ねじ込形	梱包質量(kg)	梱包数	フランジ形	梱包質量(kg)	ねじ込形	梱包質量(kg)	フランジ形	梱包質量(kg)	
		15	38,900	3.1	5	50,500	4.2	20,300	1.5	27,000	3.1
		20	38,900	3.1	5	50,500	4.5	20,800	1.4	28,700	3.4
25	38,900	3.1	5	52,700	5.8	21,300	1.3	30,300	4.3		

注：過熱蒸気には使用できません。





(合フランジなし)

ご注文の際は、製品記号、材質もお知らせください。

バルブ類

製品記号	AK1H-GL	AK2H-GL	AK5-GS				
7	MAX 0.7MPa	MAX 0.7MPa	MAX 1.6MPa				
スチーム トラップ							
	型式：AK-1H型	型式：AK-2H型	型式：AK-5型				
標準仕様	形式	下向バケット式	下向バケット式	下向バケット式			
	材質	FC 弁体・弁座 C1221P	FC SUS C1221P	FC SUS SUS			
	端接	JIS Rcねじ	JIS 10K FF フランジ	JIS Rcねじ			
	適用圧力	0.035~0.7MPa	0.02~0.7MPa	0.01~1.6MPa			
	適用温度	184 以下	184 以下注	220 以下			
	適用流体	蒸気	蒸気	蒸気			
呼び径	0.7MPa用	寸法L×H(mm)	0.7MPa用	寸法L×H(mm)	1.6MPa用	寸法L×H(mm)	
		質量(kg)		質量(kg)		質量(kg)	
		梱包数		梱包数		梱包数	
	15	12,400	130×141 3.0	6	18,700	100×126 2.2	10
	20	14,000	148×162 4.7	4	19,200	100×126 2.2	10
	25	19,500	184×179 6.2	4	19,900	105×126 2.2	10
	32		73,500	280×249 21.0			
	40		89,500	290×249 22.0			
	50		129,000	290×249 23.0			
	65		218,000	480×500 87.0			
	80		221,000	480×500 90.2			
	記事	・ストレーナ内蔵	・ストレーナ内蔵 (呼び径32~50)	・ストレーナ内蔵			

注：流体温度220 以下も製作しています。

製品記号	AF11H-B	AF11HF-B	AF15FR-GH			
7	MAX 0.5MPa	MAX 0.35MPa	MAX 0.9MPa			
スチーム トラップ						
	型式：AF-11H型	型式：AF-11HF型	型式：AF-15F型			
標準仕様	形式	フロート式	フロート式	フロート式		
	材質	FC 弁体(SUS) 弁座(CAC)	FC CAC C2801P	FC SUS SUS		
	端接	JIS Rcねじ	JIS 5K FF フランジ	JIS 10K FF フランジ		
	適用圧力	0.5MPa以下	0.35MPa以下	0.9MPa以下		
	適用温度	160 以下	150 以下	180 以下		
	適用流体	蒸気	蒸気	蒸気		
呼び径	多量トラップ	寸法L×H(mm)	多量トラップ	寸法L×H(mm)	0.9MPa用	寸法L×H×W(mm)
		質量(kg)		質量(kg)		質量(kg)
		梱包数		梱包数		梱包数
	15	51,600	285×252 15.0	6	53,100	205×144×200 8.5
	20	51,600	285×252 15.0		57,800	215×144×200 10.2
	25	64,600	290×261 17.0		60,000	245×144×200 11.2
	32	64,600	290×261 17.0		92,400	280×204×330 21.5
	40	83,200	370×336 30.0		106,000	290×204×330 23.5
	50	83,200	370×336 30.0			
	65		185,000	660×452 99		
	80		185,000	660×452 100		
	記事		・合フランジ・ボルト・ナット ガスケット付属			

ご注文の際は、製品記号、適用圧力もお知らせください。

(合フランジなし)