106★
改定2026.9

LA用部品

リケンNPR株式会社

※網掛部分は塩ビ用もございます。1（VP25）・11/4（VP30）価格は同じになります。

品種／サイズ	ナット（メッキ品）		ナット（コート品）※グレー・ブルー共通		ロックリング		ゴムパッキン			ワッシャー	FLA用ボルトナット	HILA用マルチ用インコア	PLA用コア	RKLA用コア
	LA用	HLA用 PLA用	LA用	HLA用 PLA用 RKLA用 RCLA用	HLA用 RKLA用 RCLA用	PLA用	NBR（標準品）	ACM（耐油）	EPDM（耐熱）					
3/8	520	600	680	750	630	1,000	100	660	600	80				
1/2	520	600	680	750	630	1,000	150	680	600	80			250	
3/4	600	710	800	870	710	1,240	200	850	710	90			280	800
1	830	910	1,080	1,160	860	1,630	230	1,090	830	120			410	830
1 1/4	1,050	1,120	1,310	1,380	970	1,900	300	1,210	980	160		580	790	
1 1/2	1,290	1,430	1,640	1,790	1,110	2,700	350	1,510	1,100	200		810	850	
2	1,650	1,780	2,160	2,280	1,320	3,420	400	2,010	1,840	240		1,080	890	
2 1/2	3,390	3,540	4,410	4,650	3,290	5,640	790	4,270	3,030	300		1,270		
3	3,880	4,300	5,040	5,590	3,740	6,130	1,090	5,470	4,180	430		1,540		
4							2,110		5,790	870	880			
5							4,300		8,620	1,590	1,020			
6							6,860		13,110	2,150	1,690			

（単位：円／個）

継手種類	白品			コート品		
パッキン材質	NBR	EPDM	ACM	NBR	EPDM	ACM
使用温度範囲	−10〜60℃	−10〜80℃	−10〜80℃	−10〜40℃		

NBR＝ニトリルゴム（無印）／ EPDM＝エチレンプロピレンゴム（黄印）／ ACM＝アクリルゴム（白印）

110★
改定2026.9

コマシールW・コートスプレー（グレー）

【新定価 2026年9月 〜】

リケンNPR株式会社

コマシールW（500g）（配管用ねじシール兼防食剤）	5,410
コマ・CKコートスプレー（グレー）（300cc）（コマコート品専用補修剤）	2,940
コマ・CKコートスプレー（ブルー）（300cc）（RCF-K型専用補修剤）	2,940
RCF−MK用 ブチルテープ（4m巻）（グレー色）	2,050

（単位：円／個）

組フランジ用ボルトナット（白品）			
	1/2〜3/4	M10× 40	180
	1	M10× 45	180
	1 1/4〜1 1/2	M12× 50	200
	2	M12× 56	290
	2 1/2〜3	M16× 71	380
	4〜5	M16× 90	540
	6	M20×100	720

（単位：円／個）

ノンアスベスト材ユニオンパッキン												
サイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価　格	120	120	160	190	220	270	270	330	350	520	800	960

（単位：円／個）

RCFK用　ユニオンパッキン（NBR/EPDM）							
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
価　格	160	210	290	320	470	890	1,120

（単位：円／個）

RCF−MK&FK継手用　ゴムリング									
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価　格	90	120	160	160	210	250	390	530	670

（単位：円／個）